



Simple



MT

4x160W LED

Lysmast med sammenleggbare ben

Lett og praktisk

MT finnes i 2 varianter. 5,5 eller 7m med sveiv og fallsikring.

Tilkobling vi Schuko eller CEE 2/16-6 industrikontrakt.

HØYDE: 5,5M eller 7M

PCN Varenr:

MT 7m: 29031

PCN Varenr:

MT 5,5m: 29032

Spenning	Lumen	Opplyst område
230V	lm	m ²
4x160W MultiLED	81 400	2800



MT

Teknisk informasjon

Frekvens	50 Hz
Spenning	230V
Effekt	640W
Driftstemperatur	- 30 / +50
Lydnivå	0dB
Kontrollpanel	
Lyssensor	Fotocelle
Betjening	Av/på - Automatikk

Strøm/ aggregat

Model	Strøm - plugg inn
Motor hastighet	
Kjølemiddel	
Sylindre	
Utslipp	
Aggregat	

Batteripakke

Type	
Batteri antall	
Batteri	
Forventet batteri oppladninger	
Forventet levetid på batteri	

Energi forbruk Alle lys på

Energiforbruk	4x160W LED = 0,64 kW
Drivstofforbruk under lading	
Tank	
Drivstoff	
Driftstid i hybrid mode 4x120W LED	
Driftstid i hybrid mode 6x120W LED	

Galvanisert mast

Høyde	5,5 eller 7m
Løftesystem	Sveiv
Rotasjon	
Vindhastighet	80 km/t
Fallsikring	Ja

Henger/ tralle

Kapsling	
Dekk	
Støtte stag	
Lakk	
Forflytning	

Mål og vekt

Dimensjon	197x37x63cm
Vekt	110 kg